

Wax Selaflex AE

Impermeabilizante – Área Interna e Externa

Uso institucional

CÓDIGOS E EMBALAGENS:
206532 CX 4x5L (20,2kg)
205585 BB 30L (30,3kg)

PROPRIEDADES

Wax Selaflex AE não é inflamável, pois é à base de água. Possui resistência ao tráfego pesado. Possui baixo custo e alto rendimento, 40 a 80 m² por litro quando utilizado corretamente.

UTILIZAÇÃO

É indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras naturais, cerâmicas e telha.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicação nova:

Remover a cera antiga e aguardar até secar bem, aplicar de 2 a 4 camadas em um único sentido do **Wax Selaflex AE** puro. Deixar secar por uma hora cada camada aplicada. Em local de tráfego de empilhadeiras aguardar 10 horas antes de retomar as atividades.

Para superfície irregular como pedra e telhas, aplicar diluído a 50% com auxílio de um pulverizador.

Atenção: Não deixar o pulverizador sujo com produto. Após o término, lavar bem.

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico, plastificante, nivelador, preservante e água.

ESPECIFICAÇÃO

ASPECTO:	Líquido Opalescente
COR:	Branco
pH (puro):	8,0 a 9,0
DENSIDADE (25°C):	1,00 a 1,02 g/ml

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio.

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 R. 1380.