



# HC - Ceraflex Gold

## Cera Impermeabilizante auto brilho UHS - Sem Perfume

### PROPRIEDADES:

Possui baixo odor ideal para uso em Hospitais e Clínicas.

Baixo custo e alto rendimento: 60 a 80 m<sup>2</sup> por litro por de mão, quando utilizada corretamente.

Resiste ao alto tráfego de pessoas segura com propriedades anti derrapante,

### UTILIZAÇÃO:

São indicados como cera impermeabilizante acrílica para pisos laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e piso cerâmico e concreto ideal para Hospitais e Clínicas.

### INSTRUÇÕES DE USO

Remover a cera antiga e secar bem o piso e com o auxílio de um pano limpo ou equipamento próprio, aplicar de 3 a 5 camadas de HC - Ceraflex Gold puro em um único sentido. Deixar secar por 20 a 40 minutos a cada camada aplicada. Em pisos porosos como granilite, cerâmica, linoleum, concreto, é recomendada a aplicação de 02 camadas de Base impermeabilizante HC – Selaflex. Para prolongar a vida útil utilizar o sistema de polimento HS e ou UHS.

### COMPOSIÇÃO:

Polímero Acrílico, Cera de Polietileno de Alta Densidade, Cera de Polipropileno, Polímeros, Plastificante, Agente Emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, Conservante e Veículo, teor de sólidos 24%.

### ESPECIFICAÇÃO:

ASPECTO:	Líquido opalescente
COR:	Branco
pH (puro):	8,0 – 9,0
DENSIDADE (25°C):	1,00 a 1,03 g/ml

### PRECAUÇÃO:

**ATENÇÃO:** CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

**CUIDADO:** Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.